

Paso 1

Descomprimir el archivo en el directorio de plugins del Movable Type, /cgi-bin/mt/plugins/.

Paso 2

Tendrás que editar tu archivo .htaccess, para poder utilizar redireccionamiento y así poder encontrar el plugin donde este, *sigue estos pasos para modificar el archivo:*

- Primero si no tenías este archivo créalo con un simple editor de texto.
- Añade estas líneas en el archivo .htaccess:

```
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine On
  RewriteRule ^os-query?(.*)$ /cgi-bin/MT/plugins/
  OpenSearchEsmero/opensearch.cgi?$1 [QSA,L]

</IfModule>
#END OpenSearch
```

- MT es el directorio donde tengas instalado el Movable Type.

Paso 3

Ahora ya tenemos el plugin instalado correctamente, para comprobarlo podemos escribir esta URL para certificar que está todo correcto:

http://DIRECCIONWEBBLOG/os-query?start-index=1&max-results=10

Si obtenemos el RSS de las 10 primeras entradas el plugin ha sido instalado correctamente.

API del plugin:

Disponemos de varios campos para crear el RSS:

- start-index: Indica el comienzo del RSS, es decir indica la primera entrada que se obtendrá.
- max-results: Se usa conjuntamente con start-index para obtener un rango de entradas, este campo indica el número máximo de entradas que se obtendrán.
- cat: Nos indicará que obtengamos las entradas de una categoría en particular.
- año y mes: Se usan conjuntamente para obtener el rango de entradas de una fecha en concreto, el año indicará el año y el mes nos indicará el mes, por ejemplo: *os-query?anio=2007&mes=08* Nos sacará las entradas de agosto de 2007.